

หอก. โซดิแอ็ค เอส
ZODIAC S.K. P.

กล่องควบคุม



กล่องควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์
มีสวิตช์เปิด/ปิด
พิวส์ 3A
ตั้งเวลาการฉีดน้ำยา 0-5 วินาที
ตั้งเวลา แสงสว่าง 0-10 วินาที
รับสัญญาณ ไฟโต้เซ็นเซอร์
ปลั๊กยาว 2M

นีออน LED



PHILIPS Essential SmartBright
6W T5 LED G3 ชุดรางนีออน LED
สำเร็จรูปฟิลิปส์

แผ่นฉนวนความเย็น



แผ่นฉนวนสำเร็จรูปที่นิยมใช้ใน
อุตสาหกรรมห้องเย็น คลื่นรวม
คลื่นสินค้า หรือที่เรียกติดปากกันว่า
ISOWALL

ตำแหน่ง หัวสเปรย์



หัวพ่นหมอกแรงดันต่ำ
ขนาด 0.3 mm (หัวกันเลียบ)
สามารถปรับได้ 180 องศา

หัวสเปรย์ ฉีดน้ำ



หัวพ่นหมอกแรงดันต่ำ
ขนาด 0.3 mm (หัวกันเลียบ)
ใช้กับแรงดัน 6 บาร์ขึ้นไป

ปั๊มแรงดัน พ่นหมอก



แรงดันไฟฟ้า 12VDC
กินกระแส 3.5A
แรงดันน้ำ 8 Bar
แรงดันน้ำ 0.8 Mpa
แรงดันน้ำ 110 PSI
อัตราการไหลสูงสุด 300 ลิตร/ชั่วโมง
อัตราการไหลสูงสุด 5 ลิตร/นาที

แผ่นสะท้อนแสง REFLECTOR



คุณสมบัติเฉพาะในการสะท้อนแสง
ของไฟไดโอด LED แบบใช้แผ่นสะท้อน
ที่มีหน้าที่รับแสงที่สะท้อนกลับจาก
แผ่นสะท้อนเพียงอย่างเดียว
ขนาด 51 x 51 x 8 mm

ไฟไดโอดเลเซอร์



เซ็นเซอร์ที่ใช้แสงในการตรวจ
จับวัตถุ มีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
รวดเร็ว ระยะการตรวจจับไกล